

Scheda Tecnica IDRA 9

Classe energetica raffreddamento / riscaldamento	-	A++ / A+
Indice di efficienza energetica stagionale	SEER	6,15
Coefficiente di prestazione stagionale	SCOP	4,10
Carico teorico raffreddamento / riscaldamento	kW	2,7 / 2,6
Consumo annuo raffreddamento / riscaldamento	kW	128 / 867
Stagione di raffreddamento / riscaldamento	-	media / media
Refrigerante / GWP	-	R32 / 675
Potenza resa in raffreddamento nominale, max-min	Btu/h	9000 (11300 - 4200)
Potenza resa in raffreddamento nominale, max-min	kW	2,64 (3,31 - 1,23)
Potenza assorbita in raffreddamento nominale, max-min	kW	0,75 (1,27 - 0,09)
Potenza resa in riscaldamento nominale, max-min	Btu/h	10000 (12800 - 3100)
Potenza resa in riscaldamento nominale, max-min	kW	2,93 (3,75 - 0,91)
Potenza assorbita in riscaldamento nominale, max-min	kW	0,77 (1,34 - 0,14)
Potenza massima assorbita	kW	2,07
Tensione frequenza fase	V-hz	230-50-1
Portata d'aria	m³/h	420
Tubazioni mandata	inch	1/4"
Tubazioni aspirazione	inch	3/8"
Carica refrigerante	Kg	0,8
Massima linea frigorifera precarica	m	5
Massima linea frigorifera con carica	m	25
Carica supplementare	g/m	15
Max dislivello	m	10
Pressione sonora (Unità Interna/Unità Esterna)	dB(A)	37 / 55
Temp. esterne limite di funzionamento raffreddamento	°C	-15 / +50
Temp. esterne limite di funzionamento riscaldamento	°C	-15 / +30
Dimensioni Unità Interna (LxPxH)	mm	750x200x285
Dimensioni Unità Esterna (LxPxH)	mm	770x300x555
Peso Unità Interna/Esterna	Kg	7,5/25