

Scheda Tecnica SIRIO 12

Classe energetica raffreddamento / riscaldamento	-	A++ / A+
Indice di efficienza energetica stagionale	SEER	6,10
Coefficiente di prestazione stagionale	SCOP	4,07
Carico teorico raffreddamento / riscaldamento	kW	3,5 / 2,7
Consumo annuo raffreddamento / riscaldamento	kW	175 / 922
Stagione di raffreddamento / riscaldamento	-	media / media
Refrigerante / GWP	-	R32 / 675
Potenza resa in raffreddamento nominale, max-min	Btu/h	12000 (14200 - 4800)
Potenza resa in raffreddamento nominale, max-min	kW	3,52 (4,16 - 1,40)
Potenza assorbita in raffreddamento nominale, max-min	kW	1,08 (1,60 - 0,05)
Potenza resa in riscaldamento nominale, max-min	Btu/h	13000 (16300 - 2900)
Potenza resa in riscaldamento nominale, max-min	kW	3,81 (4,78 - 0,85)
Potenza assorbita in riscaldamento nominale, max-min	kW	1,03 (1,71 - 0,13)
Potenza massima assorbita	kW	2,20
Tensione frequenza fase	V-hz	230-50-1
Portata d'aria	m³/h	530
Tubazioni mandata	inch	1/4"
Tubazioni aspirazione	inch	3/8"
Carica refrigerante	Kg	0,8
Massima linea frigorifera precarica	m	5
Massima linea frigorifera con carica	m	25
Carica supplementare	g/m	12
Max dislivello	m	10
Pressione sonora (Unità Interna/Unità Esterna)	dB(A)	39 / 53
Temp. esterne limite di funzionamento raffreddamento	°C	-15 / +50
Temp. esterne limite di funzionamento riscaldamento	°C	-15 / +30
Dimensioni Unità Interna (LxPxH)	mm	750x200x285
Dimensioni Unità Esterna (LxPxH)	mm	770x300x555
Peso Unità Interna/Esterna	Kg	7,5/25