

Scheda Tecnica TETRA 9+9+12

Classe energetica raffreddamento / riscaldamento	-	A++ / A+
Indice di efficienza energetica stagionale	SEER	6,3
Coefficiente di prestazione stagionale	SCOP	4,04
Carico teorico raffreddamento / riscaldamento	kW	6,1 / 5,4
Consumo annuo raffreddamento / riscaldamento	kW	328 / 1890
Stagione di raffreddamento / riscaldamento	-	media / media
Refrigerante / GWP	-	R32 / 675
Potenza resa in raffreddamento nominale, max-min	Btu/h	21510 (25000 - 8330)
Potenza resa in raffreddamento nominale, max-min	kW	6,30 (7,32 - 2,44)
Potenza assorbita in raffreddamento nominale, max-min	kW	1,94 (2,36 - 0,68)
Potenza resa in riscaldamento nominale, max-min	Btu/h	22880 (27040 - 7890)
Potenza resa in riscaldamento nominale, max-min	kW	6,70 (7,92 - 2,31)
Potenza assorbita in riscaldamento nominale, max-min	kW	1,80 (2,22 - 0,64)
Potenza massima assorbita	kW	3,30
Tensione frequenza fase	V-hz	230-50-1
Portata d'aria	m³/h	900
Tubazioni mandata	inch	1/4"
Tubazioni aspirazione	inch	3/8"
Carica refrigerante	Kg	1,4
Massima linea frigorifera precarica	m	22,5
Massima linea frigorifera con carica	m	60
Carica supplementare	g/m	12
Max dislivello	m	10
Pressione sonora (Unità Interna/Unità Esterna)	dB(A)	33 - 39 / 57
Temp. esterne limite di funzionamento raffreddamento	°C	-15 / +50
Temp. esterne limite di funzionamento riscaldamento	°C	-15 / +30
Dimensioni Unità Interna 9/12 (LxPxH)	mm	750x200x285 / 750x200x285
Dimensioni Unità Esterna (LxPxH)	mm	834x328x655
Peso Unità Interna 9-12 /Esterna	Kg	7,5-8,0/46